

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-QLCL

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai thực hiện các
biện pháp đảm bảo an toàn thi
công xây dựng công trình trong
mùa cao điểm nắng nóng, mưa,
bão và gió mạnh

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2, 3;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Thực hiện Công văn số 9228/UBND-XDCT ngày 16/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thi công xây dựng trong mùa cao điểm nắng nóng, mưa, bão và gió mạnh trên địa bàn tỉnh;

Để đảm bảo an toàn cho người và công trình trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong mùa cao điểm nắng nóng, mưa, bão và gió mạnh, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng:

1.1. Trách nhiệm lập và phê duyệt Biện pháp an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình:

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng¹ thì ***Nhà thầu thi công có trách nhiệm lập và trình Chủ đầu tư chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trước khi khởi công xây dựng.***

Biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng do Nhà thầu thi công lập trình Chủ đầu tư phê duyệt là cơ sở để thực hiện quản lý công tác an toàn toàn trong quá trình thi công xây dựng nhằm phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không gây thương tật, tử vong, không làm suy

¹ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026 và thay thế Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

giảm sức khỏe đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình. Mặt khác, trong trường hợp công trình có dấu hiệu mất an toàn, hoặc xảy ra sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng thì Biện pháp đảm bảo an toàn được Chủ đầu tư phê duyệt là một trong những cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của Chủ đầu tư và các Chủ thể tham gia xây dựng công trình. Do đó, quá trình triển khai thi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý rà soát biện pháp thi công do nhà thầu lập phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định trước khi phê duyệt.

1.2. Biện pháp an toàn trong thi công xây dựng:

Biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng được quy định chi tiết tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng. Trong đó, để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng khi xuất hiện nắng nóng, mưa, bão và gió mạnh cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

- Trước khi và trong quá trình triển khai các hoạt động xây dựng trên công trường, người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế, đặc điểm của công trường, công trình và đặc điểm của các loại công việc thi công khác nhau để nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, thiết lập và kiểm soát vùng nguy hiểm (chi tiết tại mục 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4 QCVN 18:2021/BXD);

- Có giải pháp phòng ngừa vật rơi và ngăn ngừa người bị rơi ngã (chi tiết tại mục 2.1.4, 2.1.5 QCVN 18:2021/BXD);

- Trước khi tiếp tục xây dựng công trình sau thời gian ngừng thi công hoặc thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, tháo dỡ hoặc phá dỡ công trình hiện hữu, phải thực hiện rà soát và có các biện pháp đảm bảo an toàn để ngăn ngừa sập đổ công trình (chi tiết tại mục 2.1.6 QCVN 18:2021/BXD);

- Người sử dụng lao động và người lao động phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy; kiểm soát nhanh chóng và hiệu quả đám cháy; đảm bảo thoát nạn nhanh chóng và an toàn (chi tiết tại mục 2.1.8 QCVN 18:2021/BXD);

- Ở công trường, trước khi thực hiện công việc thi công xây dựng, nhà thầu thi công có trách nhiệm khảo sát hiện trạng và thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo chống sét theo quy định tại TCVN 9385:2012 và các quy định khác có liên quan (chi tiết tại mục 2.1.10 QCVN 18:2021/BXD);

- Trong mùa mưa bão, giông lốc và các điều kiện thời tiết nguy hiểm người sử dụng lao động có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn (chi tiết tại mục 2.1.11 QCVN 18:2021/BXD);

- Trước khi ngừng thi công và trước khi thi công lại, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, đánh giá các nguy cơ gây mất an toàn trên công trường (như lún, sụt lở đất, sụt mặt đất, hố đào, sự cố đường dây dẫn điện, thiết bị điện, hệ thống điện và các yếu tố nguy hiểm khác), tình trạng của giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm, an toàn kết cấu theo quy định (chi tiết tại mục 2.1.12 QCVN 18:2021/BXD);

- Trước khi bắt đầu và trong quá trình thi công, lắp đặt hệ thống điện, người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn có liên quan đến các công việc thi công (chi tiết tại mục 2.16 QCVN 18:2021/BXD);

- Ở những nơi làm việc có các yếu tố có hại hoặc yếu tố nguy hiểm hoặc làm việc trong các điều kiện bất lợi, người sử dụng lao động phải trang bị đầy đủ cho người lao động các phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm quần, áo, giày ủng, mũ, găng tay và các loại dụng cụ, phương tiện cần thiết khác phù hợp với loại hình công việc, loại rủi ro theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền (chi tiết tại mục 2.19 QCVN 18:2021/BXD);

- Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các tiện ích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cần thiết của người lao động trên công trường, trong đó bố trí chỗ ở tạm cho công nhân, người lao động để tránh các nguy cơ sạt lở đất đá, lũ lụt, cây hoặc các vật thể đổ vào (chi tiết tại mục 2.20.8 QCVN 18:2021/BXD);

1.3. Xử phạt vi phạm về an toàn thi công xây dựng công trình:

Hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động là hành vi phạm pháp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người lao động. Việc tuân thủ các quy định an toàn lao động không chỉ bảo vệ người lao động mà còn đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn và bền vững.

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, đối với hành vi vi phạm về an toàn thi công xây dựng công trình, tùy từng hành vi cụ thể mức phạt tiền có thể từ 10 tr.đồng đến 70 tr.đồng.

Đồng thời, tại Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (*được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 97 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017*) quy định rõ các hình phạt đối với hành vi này, từ phạt tiền đến phạt tù, tùy theo mức độ vi phạm. Do đó, trong trường hợp vi phạm an toàn lao động làm chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 61% thì có thể bị khởi tố vụ án hình sự, bị phạt tù.

2. Công tác đảm bảo sức khỏe cho người lao động trên công trường:

Việc thi công, lao động trong môi trường và điều kiện thời tiết bất lợi (nắng nóng, mưa, bão và gió mạnh) có thể gây ra các nguy cơ suy giảm sức khỏe, rủi ro cho người lao động. Do đó, người sử dụng lao động, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc thực hiện các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người lao động theo quy định tại mục 2.18.2, 2.18.3 và cung cấp đầy đủ các tiện ích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cần thiết của người lao động trên công trường quy định tại 2.20 QCVN 18:2021/BXD thì cần chủ động triển khai thực hiện một số biện pháp sau:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để điều chỉnh, sắp xếp thời gian thi công hợp lý nhằm hạn chế tối đa việc bố trí người lao động phải thi công ngoài trời nắng hoặc trong khu vực không có thông gió vào các khung giờ nắng nóng cao điểm trong ngày;

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời nước uống sạch, giải nhiệt hoặc nước bổ sung muối, điện giải cho người lao động tại nơi làm việc để ngăn ngừa hiện tượng người lao động bị mất nước, kiệt sức hoặc say nắng;

- Bố trí chỗ ở tạm, khu vực nghỉ ngơi giữa ca có mái che chống nắng nóng, đảm bảo thông thoáng, có quạt mát hoặc hệ thống làm mát thích hợp; chỗ ở tạm cần bố trí đầy đủ khu vực tắm, giặt, làm sạch và nhà vệ sinh cho người lao động; khi chọn địa điểm xây dựng nhà ở tạm phải khảo sát khu vực dự kiến bố trí và xung quanh để tránh các nguy cơ do sét đánh, sạt lở đất đá, lũ lụt, cây hoặc các vật thể rơi, đổ;

Sở Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thi công xây dựng công trình trong mùa cao điểm nắng nóng, mưa, bão và gió mạnh như trên, đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Công TTĐT Sở Xây dựng (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLCLCT (Đạt).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thanh Cường